



PRESSE PIEGATRICI
press brakes



PRESSA PIEGATRICE IDRAULICA - HYDRAULIC PRESS BRAKE

SERIE **HERA** 260-135

Lunghezza piegatura:
Folding length:
2600 mm

Potenza:
Power:
135 T

PRESSE PIEGATRICI

MOD. HERA S

MOD. HERA SL

MOD. H

Sistema di gestione assi Y ibrido con inverter digitale Toshiba

MODELLO	TONNELLAGGIO	DISTANZA TRA I MONTANTI	CORSA SERIE SL	CORSA SERIE S	APERTURA	INCAVO SERIE SL	INCAVO SERIE S
	TON.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
40-1250	40	1100	310	260	515	500	400
60-2100	60	1600	310	260	515	500	400
100-3100	100	2600	310	260	515	500	400
135-3100	135	2600	310	260	515	500	400
175-3100	175	2600	310	260	515	500	400
220-3100	220	2600	310	260	515	500	400
270-3100	270	2600	310	260	515	500	400
320-3100	320	2600	310	260	515	500	400
135-4100	135	3200	310	260	515	500	400
175-4100	175	3200	310	260	515	500	400
220-4100	220	3200	310	260	515	500	400
270-4100	270	3200	310	260	515	500	400
320-4100	320	3200	310	260	515	500	400
400-4100	400	3200	310	310	550	500	500
500-4100	500	3200	310	310	550	500	500
220-5100	220	4200	310	260	515	500	400
270-5100	270	4200	310	260	515	500	400
320-5100	320	4200	310	260	515	500	400
400-5100	400	4200	310	310	550	500	500
220-6100	220	5100	310	260	515	500	400
320-6100	320	5100	310	260	515	500	400
400-6100	400	5100	310	310	550	500	500
500-6100	500	5100	310	310	550	500	500
600-6100	600	5100	360	360	600	600	600

VELOCITÀ REGISTRO POSTERIORE		CORSA ASSE X	VELOCITÀ ASSI Y1-Y2		POTENZA INSTALLATA	PESO SERIE SL	PESO SERIE S
ASSE X	ASSE R		AVVICINAMENTO	RISALITA			
mm./s	mm./s	mm.	mm./s.	mm./s	Kw.	Kg.	Kg.
500	120	800	120	100	4	3700	3400
500	120	800	120	120	4	5150	4850
500	120	800	120	120	7.5	6800	6450
500	120	800	120	120	11	8050	7300
500	120	800	120	120	15	9150	8550
500	120	800	110	120	18.5	11500	10800
500	120	800	100	120	22	13200	12600
500	120	800	100	120	22	14900	14200
500	120	800	120	120	11	10200	9650
500	120	800	120	120	15	11600	11000
500	120	800	110	120	18.5	13200	12500
500	120	800	100	120	22	15400	14700
500	120	800	100	120	22	17000	16300
500	120	800	90	90	30	22700	22000
500	120	800	80	80	45	26800	26100
500	120	800	110	120	18.5	18500	17900
500	120	800	110	120	22	21000	20400
500	120	800	100	120	22	23500	22800
500	120	800	90	90	30	26600	26000
500	120	800	110	120	18.5	23500	23000
500	120	800	100	120	22	25600	25000
500	120	800	90	90	30	32500	32500
500	120	800	80	80	37	41000	42000
500	120	800	75	90	45	51500	51500

Lunghezza di piegatura, corse, aperture, potenza e velocità maggiorate disponibili a richiesta